



D0 - предохранительный выключатель-разъединитель 400 В D02 63 А 3-пол. для системы сборных шин 60 мм с безвинтовыми клеммами

версия		
торговая марка изделия	MINIZED	
наименование изделия	Выключатель нагрузки-разъединитель с предохранителями	
исполнение изделия	Для системы сборных шин 8US 60 мм	
Общие технические данные		
число полюсов	3	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	D02	
напряжение		
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV	
напряжение питания		
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	400 V	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами	
рассеивание		
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	7,5 W	
Подробнее		
характеристика изделия пломбируемый	Да	
Механическая конструкция		
высота	79 mm	
ширина	27 mm	
глубина	200 mm	
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально	
масса нетто	330 g	
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SG7234-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SG7234-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SG7234-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7234-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



