



авт. выключатель 3VA2 IEC типоразмер 160 класс коммутационной способности M Icu = 55 kA @ 415 В 4-пол., защита оборудования ETU340, ELISA LI, In = 25 А защита от перегрузки Ir = 10...25 А защита от коротких замыканий li = 15 x In защита нейтрали регулируемая (ВЫКЛ., 100%) клеммное соединение

| версия                                                                                                                     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                     | SENTRON                        |
| наименование изделия                                                                                                       | Компактный силовой выключатель |
| исполнение изделия                                                                                                         | Защита установки               |
| исполнение расцепителя макс. тока                                                                                          | ETU340                         |
| функция защиты расцепителя макс. тока                                                                                      | ELISA LI                       |
| число полюсов                                                                                                              | 4                              |
| Общие технические данные                                                                                                   |                                |
| напряжение развязки / расчетное значение                                                                                   | 800 V                          |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                              | 690 V                          |
| мощность потерь [Вт] / макс.                                                                                               | 0,6 W                          |
| мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс    | 0,2 W                          |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный                                                                | 25 000                         |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В                                                                  | 14 000                         |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В                                                                      | 9 800                          |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки | Нет                            |
| исполнение контроля замыканий на землю                                                                                     | Без                            |
| функция изделия                                                                                                            |                                |
| • функция связи                                                                                                            | Нет                            |
| • прочие измерительные функции                                                                                             | Нет                            |
| Масса нетто ME                                                                                                             | 3.125 kg                       |
| электричество                                                                                                              |                                |
| ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.                                                                       | 160 A                          |
| ток длительной нагрузки / расчетное значение                                                                               | 25 A                           |
| рабочий ток                                                                                                                |                                |
| • при 40 °C                                                                                                                | 25 A                           |
| • при 45 °C                                                                                                                | 25 A                           |
| • при 50 °C                                                                                                                | 25 A                           |
| • при 55 °C                                                                                                                | 25 A                           |
| • при 60 °C                                                                                                                | 25 A                           |
| • при 65 °C                                                                                                                | 25 A                           |
| • при 70 °C                                                                                                                | 25 A                           |
| Коммутационная способность IEC 60947                                                                                       |                                |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя                                                               | M                              |

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) |         |
| • при 240 V                                                          | 85 kA   |
| • при 415 V                                                          | 55 kA   |
| • при 440 V                                                          | 55 kA   |
| • при 500 V                                                          | 36 kA   |
| • при 690 V                                                          | 2,5 kA  |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics)    |         |
| • при 240 V                                                          | 85 kA   |
| • при 415 V                                                          | 55 kA   |
| • при 440 V                                                          | 55 kA   |
| • при 500 V                                                          | 36 kA   |
| • при 690 V                                                          | 2,5 kA  |
| включающая способность при коротком замыкании (Icm)                  |         |
| • при 240 V                                                          | 187 kA  |
| • при 415 V                                                          | 121 kA  |
| • при 440 V                                                          | 121 kA  |
| • при 500 V                                                          | 75,6 kA |
| • при 690 V                                                          | 3,7 kA  |

#### Настраиваемые параметры

|                                                                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| характеристика изделия / при расцеплении типа L / включаемый/ выключаемый                                             | Нет                       |
| регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя типа L / при характеристике I4t                                 | 10 ... 25 A               |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tr) / при расцеплении типа L / при характеристике I4t |                           |
| • мин.                                                                                                                | 1 300 s                   |
| • макс.                                                                                                               | 1 300 s                   |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (li) / при расцеплении типа I                                            |                           |
| • мин.                                                                                                                | 375 A                     |
| • макс.                                                                                                               | 375 A                     |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока (InN) / при расцеплении типа N                                             |                           |
| • мин.                                                                                                                | 25 A                      |
| • макс.                                                                                                               | 25 A                      |
| регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия                   |                           |
| • мин.                                                                                                                | 375 A                     |
| • макс.                                                                                                               | 375 A                     |
| исполнение защиты нейтрального провода                                                                                | С регулировкой OFF; 100 % |
| функция изделия / защита от замыканий на землю                                                                        | Нет                       |

#### Механическая конструкция

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| компонент изделия                                                                   |                   |
| • расцепитель мин. напряжения                                                       | Нет               |
| • расцепитель напряжения                                                            | Нет               |
| • сигнализатор срабатывания                                                         | Нет               |
| высота \[дюймов]                                                                    | 7,13 in           |
| высота                                                                              | 181 mm            |
| ширина \[дюймов]                                                                    | 5,51 in           |
| вид подключаемых сечений проводов / клеммы для круглых проводников / многопроводной | 1 x (6 - 120 mm²) |
| ширина                                                                              | 140 mm            |
| глубина \[дюймов]                                                                   | 3,39 in           |
| глубина                                                                             | 86 mm             |

#### СВЯЗИ

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| расположение разъема питания / для главной цепи                                   | Фронтальное подключение        |
| исполнение разъема питания / для главной цепи                                     | с обеих сторон рамочные клеммы |
| исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5) | олово                          |
| исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6)  | олово                          |

| Вспомогательный контур                                        |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| число переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0      |
| Аксессуары                                                    |        |
| дополнение изделия / опциональный / электропривод             | Да     |
| условия окружающей среды                                      |        |
| степень защиты IP / с лицевой стороны                         | IP40   |
| окружающая температура                                        |        |
| • при эксплуатации / мин.                                     | -25 °C |
| • при эксплуатации / макс.                                    | 70 °C  |
| • при хранении / мин.                                         | -40 °C |
| • при хранении / макс.                                        | 80 °C  |
| Сертификаты                                                   |        |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009          | Q      |
| General Product Approval                                      |        |
| EMC                                                           |        |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



| Declaration of Conformity | Test Certificates                        | Marine / Shipping                                  |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                           |                                          |                                                    |
|                           | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |
|                           | <a href="#">Miscellaneous</a>            |                                                    |

| Marine / Shipping | other                                              | Environment                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                   | <a href="#">CCS / China Classification Society</a> | <a href="#">Environmental Conformations</a> |
|                   | <a href="#">Confirmation</a>                       | <a href="#">Miscellaneous</a>               |
|                   | <a href="#">Miscellaneous</a>                      | <a href="#">Miscellaneous</a>               |

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA2125-5HK46-0AA0>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA2125-5HK46-0AA0>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA2125-5HK46-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2125-5HK46-0AA0)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





