

наименование типа изделия

описание изделия



Штекер PROFIBUS

Соединительный штекер шины PROFIBUS, RS 485, Fast Connect, без PG-порта, 90°

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 90° cable outlet, 15.8x 72.2x 36.4 mm (WxHxD), Insulation displacement method FastConnect, without PG socket

пригодность к использованию

Для подсоединения пользователей PROFIBUS к линии шины PROFIBUS

скорость передачи

скорость передачи / по PROFIBUS DP 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

интерфейсы

число электрических соединений	
• для кабелей PROFIBUS	2
• для сетевых компонентов или оконечных устройств	1
исполнение разъема питания	
• для кабелей PROFIBUS	встроенная ножевые/зажимные контакты для 2-проводных PB FC-электропроводов
• для сетевых компонентов или оконечных устройств	9-полюсный штекер Sub-D
исполнение разъема питания / FastConnect	Да

механические характеристики

исполнение нагрузочного сопротивления	Встроенная комбинация сопротивлений, подключаемая при помощи ползункового переключателя. Функция разъединения: при включенном сопротивлении отходящая шина отключается
материал / корпуса	пластмасса
исполнение блокировки	Винтовое соединение

конструкция, размеры и масса

вид кабельного отвода	Кабельный отвод 90 градусов
ширина	15,8 mm
высота	72 mm
глубина	36,4 mm
масса нетто	34 g

окружающие условия

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
• при хранении	-40 ... +70 °C
• при транспортировке	-40 ... +70 °C
степень защиты IP	IP20

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия	
• бессиликонный	Да
компонент изделия	
• гнездо для подключения программного устройства	Нет

• разгрузка от натяжения	Да
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
• соответствие RoHS	Да
• допуск UL	Да
справочный идентификатор	
• согласно МЭК 81346-2:2009	XG
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
• к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров	https://sie.ag/2QdlxcP
последнее изменение:	20.01.2023 