

## Лист тех. данных

6GK1905-1PA00

### наименование типа изделия

описание изделия

Разъем PB BFOC POF

Штекерный разъем BFOC

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, BFOC connector, 1 pack = 20 units.



### пригодность к использованию

Для сборки пластиковых оптоволоконных проводов PB для OLM/P..

### скорость передачи

скорость передачи / при PROFIBUS

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

### интерфейсы

число оптических соединений / для волоконно-оптических кабелей

1

исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств

Штекер BFOC

исполнение разъема питания / FastConnect

Нет

### механические характеристики

материал / корпуса

металл

исполнение блокировки

Байонет

### конструкция, размеры и масса

вид кабельного отвода

Кабельный отвод 180°

ширина

10 mm

высота

10 mm

глубина

10 mm

масса нетто

10 g

### окружающие условия

степень защиты IP

IP20

### характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия

Да

- бессиликоновый

компонент изделия

Да

- разгрузка от натяжения

### нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия

Да

- соответствие RoHS

Нет

- допуск UL

Нет

- применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155

### дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool

<http://www.siemens.com/simatic-net>

- на веб-сайт: промышленная связь

<https://mall.industry.siemens.com>

- на веб-сайт: Industry Mall

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

- на веб-сайт: Information and Download Center

- к веб-сайту: помочь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
- на веб-сайт: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

**последнее изменение:**

30.06.2021 