



контакт аварийного отключения с кнопкой диагностики и квитирования
1 НО + 1 НЗ, для авт. выключателей 5SL, 5SY, 5SP ВДТ 5SU1, УДТ
5SV (для 5SU1 необходим соединитель рукоятки 5ST3805-1)

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Выключатель сигнала ошибки
исполнение изделия	Возможность монтажа
исполнение изделия заводской установки	Нет
коммутационная износостойкость типичный	10 000
напряжение питания	
рабочая частота	50/60 Гц
степень защиты IP	IP20
текущий контроль	
тип напряжения оперативного напряжения	AC/DC
Подробнее	
компонент изделия	Да
<ul style="list-style-type: none"> • блок дополнительных контактов аварийного отключения 	Да
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0
число размыкающих контактов	1
число замыкающих контактов	1
число переключающих контактов	0
дополнение изделия монтируемый	универс.
дополнение изделия	Выключатель сигнала ошибки
связи	
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. 	0,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • макс. 	2,5 mm ²
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	
<ul style="list-style-type: none"> • макс. 	1 N·m
вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG)	24 ... 12
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	9 mm
глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	0,5
масса нетто	72 g
условия окружающей среды	
стандарт	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019; GB14048.5
окружающая температура при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. 	-25 °C

- макс. окружающая температура при хранении
- мин. допустимый
- макс. допустимо

55 °C

-40 °C

75 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

other

Railway

Environment

[Miscellaneous](#)[Vibration and Shock](#)[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3020-2>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3020-2>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3020-2**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>





