



SENTRON, выключатель-разъединитель 3LD, выключатель DC, 2-пол., I_n: 32 A, рабочий ток/ при DC 21 A при 800 В: 32 A, герметизированный диэлектрический корпус для метрического резьбового крепления, поворотный привод, цвет: чёрный

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Выключатель нагрузки-разъединитель 3LD
исполнение изделия	переключатель постоянного тока
исполнение индикатора для индикации коммутационного положения "ручной режим"	1 ON - 0 OFF
тип выключателя	Диэлектрический корпус для крепления метрическим винтом
конструкция исполнительного механизма	Короткая поворотная ручка
цвет исполнительного механизма	чёрный
исполнение рукоятки	Поворотный привод, чёрный
исполнение коммутационного привода электропривод	Нет
Общие технические данные	
число полюсов	2
типоразмер выключателя-разъединителя	2
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	100 000
коммутационная износостойкость	
• при AC-23 A при 690 В	6 000
частота коммутации макс.	50 1/h
степень загрязнения	3
напряжение	
напряжение развязки расчетное значение	800 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
рабочее напряжение	
• при постоянном токе расчетное значение	800 V
рабочая частота расчетное значение	
• мин.	50 Hz
• макс.	60 Hz
класс защиты	
степень защиты IP	IP65
степень защиты NEMA	1, 4X, 12
степень защиты IP с лицевой стороны	IP65
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	1,8 W
Главная цепь	
рабочий ток	
• при AC-21 A при 400 В расчетное значение	32 A
Вспомогательный контур	

рабочее напряжение вспомогательных контактов при переменном токе макс.	500 V
ток длительной нагрузки вспомогательного контакта расчетное значение	10 A
напряжение развязки вспомогательного выключателя расчетное значение	500 V
пригодность	
пригодность к использованию	
<ul style="list-style-type: none"> ● главный выключатель ● выключатель-разъединитель ● аварийный выключатель ● защитный выключатель ● ремонтный выключатель 	<p>Да</p> <p>Да</p> <p>Нет</p> <p>Да</p> <p>Да</p>
Подробнее	
характеристика изделия блокировка в положении ВЫКЛ.	Да
принадлежности	
дополнение изделия опциональный	
<ul style="list-style-type: none"> ● электропривод ● расцепитель напряжения 	<p>Нет</p> <p>Нет</p>
число подключаемых размыкающих контактов для вспомогательных контактов навесной макс.	3
число подключаемых замыкающих контактов для вспомогательных контактов навесной макс.	5
число подключаемых переключающих контактов для вспомогательных контактов навесной макс.	0
число навесных замков с дужкой макс.	3
толщина дуги замка навесных замков с дужкой	4 ... 8 mm
короткое замыкание	
условный ток короткого замыкания при защите предохранителем со стороны сети	
<ul style="list-style-type: none"> ● при 690 В с помощью предохранителя gG расчетное значение 	50 kA
ном. ток предохранителя при замкнутом переключателе	
<ul style="list-style-type: none"> ● при 240 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс. ● при 440 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс. ● при 690 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс. допустимо 	<p>4,5 kA</p> <p>4,5 kA</p> <p>5 kA</p>
значение I _{2t} при замкнутом переключателе	
<ul style="list-style-type: none"> ● при 240 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс. ● при 440 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс. ● при 690 В при комбинации выключатель + предохранитель gG макс. 	<p>9 kA².s</p> <p>9 kA².s</p> <p>9 kA².s</p>
исполнение плавкой вставки предохранителя	
<ul style="list-style-type: none"> ● для защиты от коротких замыканий главной цепи требуется ● для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется 	<p>предохранитель gL/gG: 40 A</p> <p>предохранитель gL/gG: 10 A</p>
рабочий ток предвключенного предохранителя расчетное значение	40 A
по словам UL	
рабочий ток при переменном токе согласно UL 508/UL 60947-4-1 ном. значение	32 A
рабочее напряжение при переменном токе при 50/60 Гц согласно UL 508/UL 60947-4-1 расчетное значение	600 V
активная мощность $[P]$ при переменном токе при 480 В согласно UL 508/UL 60947-4-1 расчетное значение	20
активная мощность $[P]$ при переменном токе при 600 В согласно UL 508/UL 60947-4-1 расчетное значение	20
кратковременно выдерживаемый ток (SCCR) при	5 kA

600 В согласно UL 508/UL 60947-4-1
ток длительной нагрузки предвключенного
предохранителя согласно UL расчетное значение
тип предохранителя согласно UL

80 A

RK5

СВЯЗИ

номер американского калибра проводов (AWG) как
кодируемое поперечное сечение подключаемого
провода однопроводной

- макс.
- мин.

8
14

вид подключаемых сечений проводов для медного
провода

- однопроводной
- тонкожильный с заделкой концов кабеля
- многопроводной

1 x (1,5...16 мм²)
1x (1,5...10 мм²)
1 x (1,5...16 мм²)

вид подключаемых сечений проводов для
вспомогательных контактов

- однопроводной
- тонкожильный с заделкой концов кабеля
- многопроводной

боковой вспомогательный выключатель 2x (0,75 ... 2,5MM²); 1x
4MM²; передняя сторонавыключатель вспомогательных цепей 1x
(0,75 ... 2,5mm²)
боковой вспомогательный выключатель 2x (0,75 ... 1,5MM²), 1x
2,5MM²; передняя сторонавыключатель вспомогательных цепей 1x
2,5MM²
боковой вспомогательный выключатель 2x (0,75 ... 2,5MM²); 1x
4MM²; передняя сторонавыключатель вспомогательных цепей 1x
(0,75 ... 2,5MM²)

исполнение разъема питания

- для главной цепи
- для вспомогательных контактов

рамная клемма
соединительные клеммы

Механическая конструкция

высота

199 mm

ширина

146 mm

глубина

141 mm

тип устройства

жесткий монтаж

вид креплений

Устройство в сборе в корпусе

вид креплений

- фронтальный монтаж с креплением в 4
отверстия
- фронтальный монтаж с центральным
креплением
- шинный монтаж

Нет
Да
Нет

масса нетто

912 g

условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации

- мин.
- макс.

-25 °C
55 °C

окружающая температура при хранении

- мин.
- макс.

-25 °C
55 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD2265-8VQ51-0AF6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD2265-8VQ51-0AF6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2265-8VQ51-0AF6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



