



Рисунок аналогичен

Нажимная кнопка с сигнализацией, 16 мм, кругл., пластмасса, цвет: зеленый, кнопка, высок.

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| торговая марка изделия                                    | SIRIUS                             |
| наименование изделия                                      | Кнопка с подсветкой                |
| исполнение изделия                                        | Отдельное устройство круглое       |
| наименование типа изделия                                 | 3SB2                               |
| Корпус                                                    |                                    |
| число блоков управления                                   | 1                                  |
| Орган управления                                          |                                    |
| конструкция исполнительного механизма                     | Кнопочный выключатель с подсветкой |
| принцип действия исполнительного механизма                | с нажатием                         |
| дополнение изделия опциональный источник света            | Да                                 |
| цвет исполнительного механизма                            | зеленый                            |
| материал исполнительного механизма                        | пластмасса                         |
| форма исполнительного механизма                           | высокая кнопка                     |
| наружный диаметр исполнительного механизма                | 19 mm                              |
| вид разблокирования                                       | без                                |
| число коммутационных положений                            | 2                                  |
| Переднее кольцо                                           |                                    |
| компонент изделия лицевое кольцо                          | Да                                 |
| исполнение лицевого кольца                                | стандартный                        |
| материал лицевого кольца                                  | пластмасса                         |
| цвет лицевого кольца                                      | черный                             |
| Фиксатор                                                  |                                    |
| материал держателя                                        | Пластмасса                         |
| Общие технические данные                                  |                                    |
| функция изделия                                           |                                    |
| • функция аварийного отключения                           | Нет                                |
| • функция аварийного останова                             | Нет                                |
| степень защиты IP                                         | IP65                               |
| вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6                     | 20 ... 200 Hz: 5g                  |
| частота коммутации макс.                                  | 1 000 1/h                          |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный | 3 000 000                          |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009        | S                                  |
| Директива RoHS (дата)                                     | 07/01/2006                         |
| Подсоединения/ клеммы                                     |                                    |
| начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе     | 0,4 N·m                            |
| Условия окружающей среды                                  |                                    |
| окружающая температура                                    |                                    |

- при эксплуатации
- при хранении

экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

3K6

#### Монтаж/ крепление/ размеры

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| вид креплений              | крепление лицевой панели |
| форма монтажного отверстия | круглый                  |
| монтажный диаметр          | 16 mm                    |
| монтажная высота           | 12 mm                    |
| монтажная ширина           | 19 mm                    |
| монтажная глубина          | 50 mm                    |

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

other

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2001-0LE01>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2001-0LE01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2001-0LE01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2001-0LE01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2001-0LE01&lang=en)

последнее изменение:

26.01.2022