



Рисунок аналогичен

Коммут. дроссель для преобразователя тока; фазы: 3;  
UN1(B): 500; I<sub>th</sub>макс. 1 (A)/ F1(Гц): 500/50; I LN (A): 450;  
Великобритания(%): 4; LN(MH): 0,0556; TA/кл. изол.: 40/H;  
IP00; подключение: плоское подключение; EN 61558-2-20  
>Дроссель<

| Общие технические данные                                                                                                                     |                           |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| наименование изделия                                                                                                                         |                           | Kommut.-Drossel f. Stromrichter |
| число фаз                                                                                                                                    |                           | 3                               |
| тип напряжения                                                                                                                               |                           | перем. ток                      |
| рабочее напряжение расчетное значение                                                                                                        | V                         | 500                             |
| рабочая частота расчетное значение                                                                                                           | Hz                        | 50                              |
| •<br>— рабочий ток при переменном токе расчетное значение<br>— ток при переменном токе макс.<br>• ток при постоянном токе расчетное значение | A                         | 450                             |
|                                                                                                                                              | A                         | 500                             |
|                                                                                                                                              | A                         | 612,7                           |
|                                                                                                                                              | A                         | 5,5E-5                          |
| индуктивность расчетное значение                                                                                                             | H                         | 4                               |
| относительное индуктивное падение напряжения при расчетных значениях тока, напряжения и частоты                                              | %                         | 293                             |
| мощность потерь \[Вт], обмотка                                                                                                               | W                         | 160                             |
| мощность потерь \[Вт], железный сердечник                                                                                                    | W                         |                                 |
| Данные по механике                                                                                                                           |                           |                                 |
| исполнение разъема питания для главной цепи                                                                                                  |                           | плоское соединение              |
| ширина                                                                                                                                       | m                         | 0,35                            |
| высота                                                                                                                                       | m                         | 0,321                           |
| глубина                                                                                                                                      | m                         | 0,227                           |
| Условия окружающей среды                                                                                                                     |                           |                                 |
| тепловой класс согласно МЭК 60085                                                                                                            |                           | H                               |
| окружающая температура расчетное значение                                                                                                    | °C                        | 40                              |
| степень защиты IP                                                                                                                            |                           | IP00                            |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации                                                                                                          |                           |                                 |
| General Product Approval                                                                                                                     | Declaration of Conformity | other                           |



[Confirmation](#)

| Дополнительная информация                               |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Информация об упаковке                                  |  |
| <a href="#">Информация об упаковке</a>                  |  |
| Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) |  |

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4EU3622-6CA00-0AA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU3622-6CA00-0AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EU3622-6CA00-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EU3622-6CA00-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU3622-6CA00-0AA0&lang=en)

последнее изменение:

12.02.2021 