



Цифровое реле контроля Контроль тока, 22,5 мм от 2–500 мА AC/DC
Превышение и недостижение Напряжение питания: 24 В AC/DC DC и AC, 50–60 Гц без гальванической развязки к измерительному контуру
Задержка пуска и задержка импульсных помех 0,1–20 с Гистерезис от 0,1 до 250 мА 1 переключающий контакт, контроль рампы торможения (с датчиком или без него) Автоматический сброс Пружинные клеммы

торговая марка изделия

SIRIUS

наименование изделия

Цифровое регулируемое реле контроля тока

наименование типа изделия

3UG4

Общие технические данные

функция изделия

реле контроля тока

исполнение дисплея

LCD

напряжение развязки для категории
перенапряжения III согласно МЭК 60664

690 V

степень загрязнения

3

выдерживаемое импульсное напряжение
расчетное значение

4 kV

макс. допустимое напряжение для безопасного
разъединения

300 V

- между двумя вспомогательными цепями
- между цепями оперативного и вспомогательного тока

300 V

степень защиты IP

IP20

ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27

полуволна синусоиды 15г / 11 мсек

вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6

1 ... 6 Гц: 15 мм, 6 ... 500 Гц: 2 г

механический срок службы (коммутационных
циклов) типичный

10 000 000

коммутационная износостойкость при AC-15 при
230 В типичный

100 000

тепловой ток контактного коммутационного
элемента макс.

5 A

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-
2:2009

K

относительная воспроизводимость

1 %

Директива RoHS (дата)

05/01/2012

Продуктивная функция

функция изделия

Да

- обнаружение макс. тока, 1 фаза
- обнаружение макс. тока, 3 фазы
- обнаружение мин. тока 1, фаза
- обнаружение мин. тока 3, фаза
- обнаружение макс. постоянного тока
- обнаружение мин. постоянного тока
- определение диапазона постоянного тока
- определение диапазона напряжения, 1 фаза
- определение диапазона напряжения, 3 фаза
- принцип рабочего/ замкнутого тока,
регулируемый

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

• внешний сброс	Да
• автоматический сброс	Да
Напряжение питания	
тип напряжения напряжения питания	перем./пост. ток
напряжение питания 1 при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	24 V
• при 50 Гц	20,4 ... 26,4 V
• при 60 Гц расчетное значение	24 V
• при 60 Гц	20,4 ... 26,4 V
напряжение питания 1 при постоянном токе	20,4 ... 26,4 V
напряжение питания 1 при постоянном токе	24 V
расчетное значение	
Измерительная цепь	
вид тока для контроля	AC/DC
измеряемый ток	0,003 ... 0,6 A
измеряемая частота сети	40 ... 500 Hz
регулируемый порог срабатывания по току	
• 1	0,003 ... 0,5 A
• 2	0,003 ... 0,5 A
регулируемое время задержки срабатывания	
• при пуске	0,1 ... 20 s
• при превышении/ недостижении предельного значения	0,1 ... 20 s
регулируемый гистерезис переключения для измеряемого значения тока	0,1 ... 250 mA
время автономной работы при отказе сети мин.	10 ms
точность цифрового индикатора	+/-1 Digit
относительная погрешность измерения под воздействием температуры	5 %
внутреннее сопротивление измерительного контура	500 mΩ
Точность	
относительная точность измерений	5 %
дрейф температуры на °C	0,1 %/°C
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов с задержкой срабатывания	0
число замыкающих контактов с задержкой срабатывания	0
число переключающих контактов с задержкой срабатывания	1
частота коммутации с контактором 3RT2 макс.	5 000 1/h
Цель главного тока	
число полюсов для главной цепи	1
рабочее напряжение расчетное значение	24 ... 24 V
допустимый ток длительной нагрузки выходного реле при AC-15	
• при 250 В при 50/60 Гц	3 A
• при 400 В при 50/60 Гц	3 A
допустимый ток длительной нагрузки выходного реле при DC-13	
• при 24 В	1 A
• при 125 В	0,2 A
• при 250 В	0,1 A
рабочий ток при 17 В мин.	0,005 A
ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED выходного реле	4 A
Электромагнитная совместимость	
наведение кондуктивных помех	
• вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4	2 kV
• вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5	2 kV
• вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5	1 kV
наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3	10 B/m

Разделение потенциала

исполнение гальванической развязки
гальваническая развязка

- между входом и выходом
- между выходами
- между источником питания и прочими цепями

Безопасное разделение

Да
Да
Нет

Подсоединения/ клеммы

компонент изделия съемная клемма для главной цепи

Да

компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока

Да

исполнение разъема питания

- для главной цепи
- для цепи вспомогательного и оперативного тока

пружинный зажим
пружинный зажим

вид подключаемых сечений проводов

- однопроводной
- тонкожильный с заделкой концов кабеля
- тонкожильный без заделки концов кабеля
- для проводов американского калибра (AWG) однопроводной
- для проводов американского калибра (AWG) многопроводной

2x (0,25 ... 1,5 мм²)
2x (0,25 ... 1,5 мм²)
2x (0,25 ... 1,5 мм²)
2x (24 ... 16)

2x (24 ... 16)

поперечное сечение подключаемого провода

- однопроводной
- тонкожильный с заделкой концов кабеля
- тонкожильный без заделки концов кабеля

0,25 ... 1,5 mm²
0,25 ... 1,5 mm²
0,25 ... 1,5 mm²

номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода

- однопроводной
- многопроводной

24 ... 16
24 ... 16

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение

любой

вид креплений

крепление с защелкой

высота

94 mm

ширина

22,5 mm

глубина

91 mm

необходимое расстояние

- при последовательном монтаже

- вперед
- назад
- вверх
- вниз
- вбок

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

- до заземленных компонентов

- вперед
- назад
- вверх
- вбок
- вниз

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

- до компонентов, находящихся под напряжением

- вперед
- назад
- вверх
- вниз
- вбок

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

Условия окружающей среды

высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.

2 000 m

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +60 °C
-40 ... +85 °C

• при транспортировке

-40 ... +85 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------

[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

Railway

[Vibration and Shock](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3UG4621-2AA30>

Онлайн-генератор Сах

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UG4621-2AA30>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG4621-2AA30>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG4621-2AA30&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG4621-2AA30/manual>



последнее изменение:

21.12.2020

