

AS-интерфейс, 4-секц., M12, отвод U_ASI и Uaux, Разъем 4 x M12 IP67 Поставка вместе с монтажной панелью



Общие технические данные		
Тип устройства исполнение изделия	V	принадлежности AS-Interface AS-i M12 4-кратный отвод, AS-i с Увспом, 4х гнездо M12
Функция		переходной плоский кабель AS-i на M12
Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface		26,5 ... 31,6
Количество гнезда		4
Объем поставки		Поставляется в комплекте с монтажной панелью
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания		техника проникновения для плоского кабеля AS-Interface
AS-Interface <ul style="list-style-type: none">соединение		4 ×гнездо M12
Входы		
Входы загрузка гнезд		1 = AS-i "+" 2 = Увспом "-" 3=AS-i "-" 4 = Увспом "+"
Данные по механике		
Способ крепления	A	для настенного и шинного монтажа
Контакты допустимая нагрузка макс.		4
Условия окружающей среды		
окружающая температура	°C	-25 ... +85
окружающая температура при хранении	°C	-25 ... +85
Род защиты		IP67
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		EMC
		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



EG-Konf.

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1NR04>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1NR04>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1NR04>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1NR04&lang=en

последнее изменение:

21.12.2020 