



Рисунок аналогичен

Mounting clip for Basic Panel 1st generation from 4" except 4" color, Comfort panel 7 ... 12", TP 177 4", TP/OP 277 6", MP177, MP 277, MP 377, Thin Client, IPC277D 7 ... 12", Sheet thickness 4 ... 6 mm Further information, Quantity and content: see technical data

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Алюминиевый клеммный зажим
Вид конструкции/монтаж	
Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат)	Да
Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат)	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Нет; Нет необходимости в маркировке CE
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Применение во взрывоопасной зоне	
• Зона ATEX 2	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
• Зона ATEX 22	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
• Зона IECEx 2	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
• Зона IECEx 22	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
Окружающие условия	
подходит для внутреннего применения	Да
подходит для наружного применения	Да; Возможно условно
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	80 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	90 %
Механические свойства/материалы	
Материал	
• Алюминиевый	Да
Тип винта	
• Плоская	Да
Размеры	
Ширина	15 mm
Высота	21 mm; без винта
Глубина	15 mm

Массы	
Масса (без упаковки)	5 g; на шт.
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	20; Штук на упаковку
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG
Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Целевые устройства	TP177-4", TP/OP277-6", MP177-6, MP277-10"T, MP277-8", MP277-8"T, MP277-10"K, MP377 12"-19", TC 10", TC 15", KTP400 Basic mono, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic, KP700 Comfort, TP700 Comfort, KP900 Comfort, TP900 Comfort, KP1200 Comfort, TP1200 Comfort и IPC277D 7", 9", 12"
Используется для следующих изделий	
- Изделие 1 - Изделие 2 - Изделие 3 - Изделие 4 - Изделие 5 - Изделие 6 - Изделие 7 - Изделие 8 - Изделие 9 - Изделие 10 - Изделие 11 - Изделие 12 - Изделие 13 - Изделие 14 - Изделие 15 - Изделие 16 - Изделие 17 - Изделие 18 - Изделие 19 - Изделие 20 - Изделие 21 - Изделие 22 - Изделие 23 - Изделие 24 - Изделие 25 - Изделие 26 - Изделие 27 - Изделие 28 - Изделие 29	6AV6642-0BD01-3AX0 6AV6643-0AA01-1AX0 6AV6643-0BA01-1AX0 6AV6643-7BA00-* 6AV6642-0EA01-3AX0 6AV6643-0D* 6AV6643-0C* 6AV6643-0ED01-2AX0 6AV6643-7CD00* 6AV6643-7DD00-* 6AV6644-* 6AV6647-0AA11-3AX0 6AV6647-0AB11-3AX0 6AV6647-0AC11-3AX0 6AV6647-0AD11-3AX0 6AV6647-0AE11-3AX0 6AV6647-0AF11-3AX0 6AV2124-1GC01-0AX0 6AV2124-0GC01-0AX0 6AV2124-1JC01-0AX0 6AV2124-0JC01-0AX0 6AV2124-0MC01-0AX0 6AV2124-1MC01-0AX0 6AV6647-0AG11-3AX0 6AV2124-0QC13-0AX0 6AV2124-0GC13-0AX0 6AV2124-0QC13-0AX0 6AV6647-0AK11-3AX0 6AV6647-0AA11-3AX0

последнее изменение:

16.11.2021 