



стационарный авт. разъединитель- выключатель 3-пол., типоразм. 2, МЭК In = 1000 А до 600 В DC фронтальный вывод, верхний/нижний с одним отверстием фронтальный вывод, верхний/нижний с одним отверстием

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	воздушный авт. выключатель 3WL
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель
Общие технические данные	
типоразмер автоматического выключателя	2
категория применения	B
напряжение	
Расчетное напряжение развязки U _i	1 000 V
рабочее напряжение	600 V
<ul style="list-style-type: none"> для главной цепи / при переменном токе / при 50 Гц / согласно UL 489 / макс. 	600 V
<ul style="list-style-type: none"> для главной цепи / при переменном токе / при 60 Гц / согласно UL 489 / макс. 	600 V
электричество	
ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	1 000 A
условия окружающей среды	
окружающая температура / при хранении	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> мин. 	

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
		
Confirmation		
CCC	RCM	EG-Konf.

Test Certificates	Marine / Shipping
Miscellaneous	Special Test Certificate
	
BUREAU VERITAS	LRS
	CCS / China Classification Society
RMRS	

other	Dangerous Good	Environment
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous
	Transport Information	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL1210-8A.33-....>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL1210-8A.33-....>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL1210-8A.33-....

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

21.07.2022 

