



SITOR цилиндрическая вставка предохранителя, 14x51 мм, 30 А, aR, Un AC: 690 В, Un DC: 600 В, DC согласно UL, индикат. бойка

| версия | |
|---|--|
| торговая марка изделия | SETRON |
| наименование изделия | Плавкая вставка цилиндрического предохранителя SITOR |
| исполнение изделия | Пост. ток согласно UL |
| исполнение индикатора рабочего состояния | Указатель срабатывания ударника |
| Общие технические данные | |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя | aR |
| размер плавкой вставки предохранителя | 14x51 мм |
| тип напряжения рабочего напряжения | Переменный ток |
| напряжение питания при постоянном токе | 600 V |
| рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение | 690 V |
| рассеивание | |
| мощность потерь [Вт] | 9 W |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 9 W |
| Главная цепь | |
| рабочий ток ном. значение | 30 A |
| Подробнее | |
| компонент изделия боек-индикатор | Да |
| Механическая конструкция | |
| монтажное положение | Произвольно, предпочтительно вертикально |
| масса нетто | 23 g |
| General Product Approval | Declaration of Conformity |

[Confirmation](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC1430-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC1430-5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1430-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



