

Лист тех. данных

6GK1900-0KB00-0AC0

наименование типа изделия	Симплексный разъем PB PCF
описание изделия	Симплексный обжимной штекер для кабеля на основе оптоволокна с полимерным защитным покрытием с пластиковой оболочкой Simplex plug PCF for on-site assembly to PCF FOC cables pack: 50 units +cleaning cloths.
пригодность к использованию	Для подключения проводов на основе оптоволокна с полимерным защитным покрытием
скорость передачи	
скорость передачи / при PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
интерфейсы	
число оптических соединений / для волоконно-оптических кабелей	1
исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств	Симплексный штекер
исполнение разъема питания / FastConnect	Нет
механические характеристики	
материал / корпуса	пластмасса
конструкция, размеры и масса	
вид кабельного отвода	Кабельный отвод 180°
ширина	9,4 mm
высота	6,1 mm
глубина	29,9 mm
масса нетто	20 g
окружающие условия	
степень защиты IP	IP20
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
• бессиликоновый	Да
компонент изделия	
• разгрузка от натяжения	Да
нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
• соответствие RoHS	Да
• допуск UL	Нет
• применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155	Нет
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
• на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• к веб-сайту: помочь при выборе проводов и штекеров	https://sie.ag/2QdIxcP
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение:

30.06.2021 