



DELTA, розетка универсальный соединительный блок 2X8-пол. RJ45 кат. 6 E компактный вариант FLEX клеммы LSA-plus винтового крепления экранир.

версия		
торговая марка изделия	DELTA	
наименование изделия	Штепсельный разъем	
исполнение изделия	Обмен данными	
исполнение компоновки	Базовый элемент	
Общие технические данные		
вид монтажа	скрытый монтаж	
обработка поверхности	прочее	
комплектация изделия надпись	Нет	
материал	прочее	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к использованию	UAE/IAE	
появление		
внешний вид	не относится	
цвет	прочие	
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей	Нет	
• откидная крышка	Нет	
• разгрузка от натяжения	Нет	
характеристика изделия		
• безгалогенный	Да	
• прозрачный	Нет	
Механическая конструкция		
высота	70 mm	
глубина	40 mm	
вид креплений	винтовое крепление	
материал	металл	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2026-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2026-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2026-2

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



