

принадлежность для авт. выключателей 3WL, выключатель двигателя в панели управления (S25)

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	выключатель двигателя
исполнение изделия	Принадлежности
Общие технические данные	
степень загрязнения	3
напряжение	
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
напряжение питания	
рабочее напряжение	250 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.</li> <li>при постоянном токе расчетное значение макс.</li> </ul>	250 V

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AJ06-0AA0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL9111-0AJ06-0AA0>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AJ06-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AJ06-0AA0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



