



ВДТ, I<sub>сп</sub>: 10 кА, 1P+N, тип А, 30 мА, характ. В, I<sub>н</sub>: 10 А, U<sub>н</sub> AC: 230 В, большая упаковка

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Авт. выключатель/модульный авт. выключатель для защиты линий
исполнение изделия	без задержки времени
Общие технические данные	
число полюсов	2
число полюсов с устройством защиты	1
исполнение полюсов	1P+N
класс характеристики срабатывания	B
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000
категория перенапряжения	III
степень загрязнения	2
напряжение	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
напряжение развязки (U <sub>i</sub> ) расчетное значение	264 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 000 V
выдерживаемый импульсный ток при (8/20) мкс	1 кА
напряжение питания	
напряжение питания	
• при переменном токе расчетное значение	230/240 В
• для контрольного устройства мин.	195 V
рабочая частота	50 Гц
частота напряжения питания расчетное значение	50 Hz
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
ном. отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>сп</sub> ) согласно EN 61009-1 расчетное значение	10 кА
коммутационная способность по току	
• согласно EN 60898 расчетное значение	10 кА
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	20 кА
расчетная отключающая способность по дифференциальному току (I <sub>Δm</sub> ) согласно МЭК 61009-1	10 кА
класс ограничения энергии	3
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	
• макс.	1,8 W

## Подробнее

характеристика изделия

- безгалогенный
- бессиликоновый

Да  
Да

## СВЯЗИ

поперечное сечение подключаемого провода  
однопроводной

- мин.
- макс.

0,75 mm<sup>2</sup>  
35 mm<sup>2</sup>

поперечное сечение подключаемого провода  
многопроводной

- мин.
- макс.

0,75 mm<sup>2</sup>  
35 mm<sup>2</sup>

поперечное сечение подключаемого провода  
тонкожильный с заделкой концов кабеля

- мин.
- макс.

0,75 mm<sup>2</sup>  
25 mm<sup>2</sup>

начальный пусковой крутящий момент при винтовом  
зажиме

- мин.
- макс.

2,5 N·m  
3 N·m

положение сетевого провода

выборочно вверх или вниз

## Механическая конструкция

высота

90 mm

ширина

36 mm

глубина

77 mm

монтажная глубина

70 mm

число монтажных единиц в ширину

2

монтажное положение

любой

масса нетто

273 g

масса с упаковкой

278 g

## условия окружающей среды

влияние окружающей температуры

влажность: макс. 95%

окружающая температура при эксплуатации

- мин.
- макс.

-25 °C  
55 °C

окружающая температура при хранении

- мин.
- макс.

-40 °C  
75 °C

число испытательных циклов для климатических  
испытаний согласно МЭК 60068-2-30

28

General Product Approval

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Dangerous Good

Environment

[Transport Informa-  
tion](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SU1354-6GV10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SU1354-6GV10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SU1354-6GV10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SU1354-6GV10)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



