



контактор INSTA с 4 НЗ контакт на 230 В AC, 400 В 25 А управляющее напряжение 24 В AC

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Контакторы Insta
исполнение изделия	4 нормально замкнутых контакта
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	Переменный ток
напряжение питания	
рабочее напряжение расчетное значение	
• мин.	440 V
• макс.	440 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
коммутационная способность по активной мощности при нагрузке лампы накаливания	2 000 W
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	2,2 W
текущий контроль	
оперативное напряжение питания	
• расчетное значение	24 V
• расчетное значение макс.	24 V
Подробнее	
компонент изделия ползунок для ручного переключения	Нет
число размыкающих контактов	4
число замыкающих контактов	0
дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства	Да
связи	
указание по установке и монтажу	для обеспечения отвода тепла необходимо запланировать проставки
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	36 mm
глубина	71 mm
монтажная глубина	0 mm
число монтажных единиц в ширину	2
масса нетто	271 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Environment
---------------------------	-------------------	-------	-------------

[Special Test Certificate](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5833-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5833-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5833-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



