



устройство плавного пуска 400 В В 300 - 5500 Вт 3РН монтажная
глубина 55 мм

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		Устройство плавного пуска
исполнение изделия		55 мм
напряжение питания		
рабочее напряжение расчетное значение		
• мин.		230 V
• макс.		230 V
степень защиты IP		IP20
рассеивание		
мощность потерь \[Вт]		4,6 W
мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		4,6 W
текущий контроль		
оперативное напряжение питания		
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение мин.		230 V
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.		230 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение мин.		230 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс.		230 V
функция продукта		
функция изделия защита двигателя от перегрузки		Нет
Механическая конструкция		
высота		90 mm
ширина		105 mm
глубина		55 mm
масса нетто		450 g
условия окружающей среды		
окружающая температура без ухудшения расчетное значение		55 °C
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT3440>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT3440>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3440

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



