

наименование типа изделия

Split Connect, оконечная нагрузка (не EX)

PROFIBUS PA SplitConnect Terminator, for terminating PROFIBUS PA segments, use in hazardous area not possible 1 pack=5 units.



скорость передачи

скорость передачи	
• при Profibus PA	31,25 kbit/s

конструкция, размеры и масса

масса нетто	600 g
-------------	-------

окружающие условия

окружающая температура	
• при эксплуатации	-40 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C
• при транспортировке	-40 ... +85 °C
степень защиты IP	IP67

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия	
• бессиликоновый	Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка	
• на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: менеджер скачивания САХ	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 15.12.2022 