



Кнопочный выключатель, 30 мм, форма: круглая, металл, матовый, цвет: черный, фронтальное кольцо для плоского монтажа, с фиксацией, возврат нажатием, с нанесением надписи лазером, прописные буквы

торговая марка изделия	SIRIUS ACT
наименование изделия	Кнопка
исполнение изделия	Элемент управления/сигнальный элемент
наименование типа изделия	3SU1
линейка изделий	Металл, матовый, плоский, 30 мм
<b>Корпус</b>	
число блоков управления	1
<b>Орган управления</b>	
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель, плоский
принцип действия исполнительного механизма	с фиксацией
дополнение изделия опциональный	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• источник света</li> <li>• контактный модуль</li> </ul>	Нет
цвет исполнительного механизма	Да
материал исполнительного механизма	черный
форма исполнительного механизма	пластмасса
наружный диаметр исполнительного механизма	круглый
маркировка исполнительного механизма	38 мм
вид разблокирования	Маркировка по выбору, написание с прописной буквы
	деблокировка нажатием
<b>Переднее кольцо</b>	
компонент изделия лицевое кольцо	Да
исполнение лицевого кольца	плоский
материал лицевого кольца	Металл матовый
цвет лицевого кольца	песочно-серый
<b>Общие технические данные</b>	
степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
степень защиты NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
ударопрочность	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно МЭК 60068-2-27</li> <li>• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373</li> </ul>	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
вибропрочность	категория 1, класс B
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно МЭК 60068-2-6</li> <li>• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373</li> </ul>	10 – 500 Гц: 5g
частота коммутации макс.	категория 1, класс B
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	1 800 1/h
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	500 000
Директива RoHS (дата)	S
	10/01/2014
<b>Условия окружающей среды</b>	

**окружающая температура**

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)

**Монтаж/ крепление/ размеры**

высота	38 mm
ширина	38 mm
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	30,5 mm
положительный допуск на монтажный диаметр	0,5 mm
монтажная высота	4,2 mm
монтажная ширина	38 mm
монтажная глубина	31,1 mm

**Сертификаты/ допуски к эксплуатации****Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1060-0JA10-0AA0-Z Y11>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1060-0JA10-0AA0-Z Y11>

Service&amp;Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1060-0JA10-0AA0-Z Y11>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1060-0JA10-0AA0-Z Y11&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1060-0JA10-0AA0-Z Y11&lang=en)

последнее изменение:

26.01.2022 