



Сменный привод для контакторов 3RT105 AC (50–60 Гц)/режим работы по постоянному току, 500–550 В, Привод: Стандарт,автотрансформаторная схема винтовой зажим укороченное время отключения 20 мс

Общие технические данные

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Катушка электромагнита
цепь управления	
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 при переменном токе <li style="padding-left: 20px;">— при 50 Гц расчетное значение <li style="padding-left: 20px;">— при 60 Гц расчетное значение 	550 V
оперативное напряжение питания	550 V
<ul style="list-style-type: none"> • 2 при постоянном токе расчетное значение 	550 V

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



PRS



RMRS

Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



DIN V-GIL

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)

