



кнопочный выключатель, 1 НО, 20 А, 1 кнопка красного цвета, светодиод 230 В для длинных линий питания

| версия                                                                                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                       | SENTRON                         |
| наименование изделия                                                                         | Кнопочный выключатель           |
| исполнение изделия                                                                           | 1 нормально разомкнутый контакт |
| вид источника света                                                                          | светодиод                       |
| исполнение цоколя для источника света                                                        | прочее                          |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный                                    | 25 000                          |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                           | Переменный ток                  |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение                                       | 4 kV                            |
| напряжение питания                                                                           |                                 |
| рабочее напряжение расчетное значение                                                        | 400 V                           |
| класс защиты                                                                                 |                                 |
| степень защиты IP                                                                            | IP20                            |
| включающая способность по току                                                               | 60 A                            |
| отключающая способность по току                                                              | 60 A                            |
| рассеивание                                                                                  |                                 |
| мощность потерь [Вт]                                                                         |                                 |
| • при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 0,6 W                           |
| • макс.                                                                                      | 0,6 W                           |
| появление                                                                                    |                                 |
| цвет                                                                                         |                                 |
| • кнопки                                                                                     | красный                         |
| Подробнее                                                                                    |                                 |
| компонент изделия сигнальная лампа                                                           | Да                              |
| число размыкающих контактов                                                                  | 0                               |
| число замыкающих контактов                                                                   | 1                               |
| число переключающих контактов                                                                | 0                               |
| Для отображения на дисплее                                                                   |                                 |
| число клавиш                                                                                 | 1                               |
| поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля         |                                 |
| • мин.                                                                                       | 1 mm <sup>2</sup>               |
| • макс.                                                                                      | 6 mm <sup>2</sup>               |
| поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе                                 |                                 |
| • мин.                                                                                       | 1 mm <sup>2</sup>               |
| • макс.                                                                                      | 6 mm <sup>2</sup>               |

начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме

- мин.
- макс.

0,8 N·m  
1 N·m

#### Механическая конструкция

высота  
глубина  
монтажная глубина  
число монтажных единиц в ширину  
масса нетто  
окружающая температура при эксплуатации

- мин.
- макс.

90 mm  
70 mm  
70 mm  
1  
74 g  
-5 °C  
40 °C

#### General Product Approval

#### Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



#### Test Certificates

#### other

#### Environment

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE4822>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE4822>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE4822](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4822)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



