



FRONT CONNECTOR S7-300 20 POLE CRIMP

SIMATIC S7-300, Front connector for crimp contacts, without crimp contacts 20 pole, VPE=100 units

целевая система	SIMATIC S7-300
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе / ном. значение • расчетное значение • при постоянном токе / макс. 	24 V 60 V 60 V
ток / расчетное значение	1 A
ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс.	1 A
рабочая температура	0 ... 60 °C
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении 	0 ... 60 °C -40 ... +70 °C
число полюсов	20
число полюсов / на интерфейсе 1	16
компонент изделия / требуется / торцовая пластина	Нет
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> • для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля • многопроводной • тонкожильный / без заделки концов кабеля • тонкожильный / с заделкой концов кабеля 	0,25 ... 1,5 mm ² 0,5 ... 1 mm ² 0,25 ... 1,5 mm ² 0,25 ... 1,5 mm ²
длина кабеля / макс.	30 m
степень загрязнения	2
категория перенапряжения	2
исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e	Нет
сертификат соответствия / допуск cULus	Да
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	XG
цвет / корпуса	черный
характеристика изделия / прозрачный	Нет
масса нетто	3,871 kg
последнее изменение:	12.07.2022