



Рисунок аналогичен

TERM. BLOCK TPOO W. LED PUSH-IN TERM.

Connection module TPOO with optocoupler 24 VDC, Output 8 NO contacts 24V DC/4 A Overload and short circuit-proof, with LED Push-in terminal VPE = 1 unit 16 pole IDC connector f. cable

целевая система

SIMATIC S7-300 / 1500

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение	
• при постоянном токе / ном. значение	24 V
• расчетное значение	50 V
• при постоянном токе / макс.	28,8 V
ток / расчетное значение	1 A
ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый сигнальный провод / макс.	4 A
суммарный ток / макс.	32 A
коммутационная способность по току / контактов / при омической нагрузке / макс.	4 A
рабочая температура	0 ... 60 °C
окружающая температура	
• при эксплуатации	0 ... 60 °C
• при хранении	-40 ... +70 °C
число уровней клемм	1
число клеммных соединений / на каждый уровень клемм	1
число клемм	22
ширина наконечника отвертки	3,5 mm
исполнение клеммного блока / внутренние клеммные переключатели	Нет
компонент изделия	
• соединение защитного провода (PE)	Нет
• соединение экрана	Нет
• размыкатель	Нет
• требуется / торцовая пластина	Нет
функция изделия / функция питания	Да
характеристика изделия / с возможностью поперечного соединения	Нет
частота коммутации / макс.	500 1/s
число проводов / на каждое соединение	2
поперечное сечение подключаемого провода	
• для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля	0,2 ... 2,5 mm ²
• многопроводной	0,2 ... 2,5 mm ²
• тонкожильный / без заделки концов кабеля	0,2 ... 2,5 mm ²
• тонкожильный / с заделкой концов кабеля	0,2 ... 2,5 mm ²
число полюсов / на интерфейсе 1	16
число штекерных контактов / разъема питания	1
длина кабеля / макс.	30 m
монтажное положение	любой

степень загрязнения	2
категория перенапряжения	2
класс пожаростойкости согласно UL 94	V1
исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e	Нет
сертификат соответствия / допуск cULus	Да
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	XG
длина	76 mm
высота / корпуса	76 mm
ширина / корпуса	130 mm
глубина / корпуса	60 mm
высота / при монтаже на мин. высоте	60 mm
масса нетто	0,25 kg

