

Модуль расширения 24" с постоянным подключением, совместим с корпусными широкоформатными (16:9) устройствами HMI/IPC в исполнении IP65. Гибкая настройка управляющих элементов, 12 монтажных позиций, макс. 8 управляющих элементов + 1 аварийная кнопка могут быть установлены; управляющие элементы заказываются отдельно



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Модуль расширения 24" Hardwired
Элементы управления	
Способ присоединения	
<ul style="list-style-type: none"> Способ присоединения светодиодного модуля Способ присоединения контактов элементов управления Способ присоединения безопасных контактов (аварийный останов) 	12-полюсный штекерный разъем 16-полюсный штекерный разъем 8-полюсный штекер
Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	Для монтажа на устройстве 16:9 HMI / IPC PRO (нижняя зона)
Вид крепления	Винтовое соединение
Монтаж на стойке	Нет
Монтаж спереди	Нет
Число мест монтажа для командных и сигнальных устройств	12; макс. 8 элементов управления + 1 аварийный останов оснащаемый (учитывать руководство)
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	DC
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	19,2 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	10 mA; без нагрузки
Мощность	
Потребляемая активная мощность, тип.	0,1 W
Отданная активная мощность	5 W; макс. при ламповой нагрузке
Степень защиты и класс защиты	
IP (полностью)	IP65
NEMA (спереди)	
<ul style="list-style-type: none"> Корпус, тип 4, спереди 	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да
cULus	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
Допуск KC	Да
применяется для функций обеспечения безопасности	Да; например, монтаж аварийного выключателя
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	

• мин.	0 °C
• макс.	50 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	60 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря, макс.	2 000 m
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	90 %; без конденсации
Провода	
Длина провода	30 m
Механические свойства/материалы	
Материал	
• Алюминиевый	Да
Материал корпуса (спереди)	
• Алюминиевый	Да; Тисненый покрытый черной пленкой
Размеры	
Ширина	583 mm
Высота	99 mm
Толщина	100,65 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	2,6 kg
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1
Полученные компоненты	все необходимые штекеры для интерфейсов клиентов
последнее изменение:	19.08.2021 