



отключ. выключатель 40 А 3-пол.

| версия                                                                                                          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                          | SENTRON                            |
| наименование изделия                                                                                            | двухпозиционный выключатель        |
| исполнение изделия                                                                                              | 3 НО                               |
| исполнение функции коммутации                                                                                   | Выключатель нагрузки-разъединитель |
| Общие технические данные                                                                                        |                                    |
| число полюсов                                                                                                   | 3                                  |
| устойчивость к току короткого замыкания                                                                         | 10 kA                              |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                              | Переменный ток                     |
| напряжение питания                                                                                              |                                    |
| рабочее напряжение расчетное значение                                                                           | 440 V                              |
| диапазон значений рабочей частоты                                                                               | 50/60 Гц                           |
| класс защиты                                                                                                    |                                    |
| степень защиты IP                                                                                               | прочее                             |
| Коммутационная способность                                                                                      |                                    |
| коммутационная способность по току расчетное значение                                                           | 0,12 kA                            |
| рассеивание                                                                                                     |                                    |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 0,9 W                              |
| Главная цепь                                                                                                    |                                    |
| рабочий ток расчетное значение                                                                                  | 40 A                               |
| Подробнее                                                                                                       |                                    |
| компонент изделия сигнальная лампа                                                                              | Нет                                |
| число замыкающих контактов                                                                                      | 3                                  |
| функция продукта                                                                                                |                                    |
| функция изделия принудительное открытие (по DIN VDE 0113)                                                       | Нет                                |
| поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля                            |                                    |
| • мин.                                                                                                          | 1 mm²                              |
| • макс.                                                                                                         | 35 mm²                             |
| поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе                                                    |                                    |
| • мин.                                                                                                          | 1 mm²                              |
| • макс.                                                                                                         | 35 mm²                             |
| начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме                                                          |                                    |
| • мин.                                                                                                          | 2,5 N·m                            |
| • макс.                                                                                                         | 3 N·m                              |

## Механическая конструкция

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| высота                                   | 89,8 mm |
| глубина                                  | 74,5 mm |
| монтажная глубина                        | 70 mm   |
| число монтажных единиц в ширину          | 3       |
| масса нетто                              | 308 g   |
| окружающая температура при эксплуатации  |         |
| • мин.                                   | -5 °C   |
| • макс.                                  | 40 °C   |
| окружающая температура при хранении мин. | -25 °C  |

## General Product Approval

## Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



## Declaration of Conformity

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TL1340-0>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TL1340-0>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TL1340-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TL1340-0)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



