



Корпус командных устройств, 22 мм, кругл., материал корпуса: металл, верхняя часть корпуса, цвет: желтый, с защитным ободом, 1 командный пункт, металл, А = грибовидный аварийный выключатель, цвет: красный, 40 мм, поворотная деблокировка, 1 НЗ, винтовой зажим, монтаж на полу, вверху и внизу по 1 x M20

торговая марка изделия  
 наименование изделия  
 наименование типа изделия  
 комплектация кнопочно-сигнальной станции

**заводской номер изделия**

- контактного модуля, входящего в комплект поставки
- контактного модуля, входящего в комплект поставки на блоке управления А 1
- держателя, входящего в комплект поставки
- держателя, входящего в комплект поставки на блоке управления А
- исполнительного элемента, входящего в комплект поставки
- исполнительного элемента, входящего в комплект поставки на блоке управления А
- пустого корпуса, входящего в комплект поставки

**SIRIUS ACT**

Корпус

3SU1

А = грибовидная кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА, 40 мм, с принудительным блокированием по ISO 13850 и поворотным разблокированием

A1 = 3SU1400-2AA10-1CA0

[3SU1400-2AA10-1CA0](#)

A = 3SU1550-0AA10-0AA0

[3SU1550-0AA10-0AA0](#)

A = 3SU1050-1HB20-0AA0

[3SU1050-1HB20-0AA0](#)

[3SU1851-0AA00-0AC2](#)

**Корпус**

<b>исполнение корпуса</b>	с защитным бортиком
<b>форма передней части корпуса</b>	квадратичная
<b>материал корпуса</b>	металл
<b>число блоков управления</b>	1
<b>компонент изделия</b>	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• устройство аварийного останова</li> <li>• защитный козырек</li> </ul>	Нет
<b>цвет верхней части корпуса</b>	желтый
<b>состояние поставки</b>	Нет
<ul style="list-style-type: none"> <li>• в комплекте</li> <li>• предварительно соединен с клеммной колодкой</li> </ul>	Нет
<b>вид креплений корпуса</b>	вертикальный

**Орган управления**

<b>конструкция исполнительного механизма</b>	грибовидная кнопка аварийного отключения
пригодность к использованию аварийный выключатель	Да
комплектация изделия блокировка включения	Нет
дополнение изделия опциональный источник света	Нет
<b>цвет исполнительного механизма</b>	красный
<b>материал исполнительного механизма</b>	пластмасса
<b>форма исполнительного механизма</b>	круглый
<b>число контактных модулей</b>	1
<b>вид разблокирования</b>	A = поворотная разблокировка

**Переднее кольцо**

компонент изделия лицевое кольцо	Нет
исполнение лицевого кольца	стандартный
<b>Фиксатор</b>	
материал держателя	Пластмасса
<b>Индикация</b>	
число светодиодных модулей	0
<b>Общие технические данные</b>	
<b>функция изделия</b>	
• принудительное открытие	Да
• функция аварийного отключения	Да
• функция аварийного останова	Да
<b>степень защиты IP</b>	IP66, IP67, IP69(IP69K)
<b>степень защиты NEMA</b>	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
<b>ударопрочность</b>	
• согласно МЭК 60068-2-27	полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
<b>вибропрочность</b>	
• согласно МЭК 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
<b>справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009</b>	S
<b>ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой C</b>	10 А; для тока короткого замыкания меньше 400 А
<b>ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED</b>	10 А
<b>ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG</b>	10 А
<b>Директива RoHS (дата)</b>	10/01/2014
<b>рабочее напряжение</b>	
• при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	5 ... 500 V
— при 60 Гц расчетное значение	5 ... 500 V
• при постоянном токе расчетное значение	5 ... 500 V
<b>Связь/ протокол</b>	
исполнение интерфейса для связи	без
<b>Вспомогательный контур</b>	
<b>исполнение контакта вспомогательных контактов</b>	Сплав серебра
<b>число размыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>	1
<b>число замыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>	0
<b>Подсоединения/ клеммы</b>	
исполнение разъема питания модулей и принадлежностей	Винтовое соединение
<b>исполнение разъема питания на корпусе</b>	Электропроводка вверх и вниз по 1 x M20
<b>начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе</b>	1 ... 1,2 N·m
<b>начальный пусковой крутящий момент крепежных винтов в крышке корпуса</b>	1,5 ... 1,7 N·m
<b>начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме</b>	0,8 ... 0,9 N·m
<b>Условия окружающей среды</b>	
<b>окружающая температура</b>	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью)
<b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>	
вид креплений модулей и принадлежностей	Крепление на полу
<b>высота</b>	89,4 mm
<b>ширина</b>	85 mm
<b>глубина</b>	112,5 mm
<b>форма монтажного отверстия</b>	круглый
<b>Принадлежности</b>	
число маркировочных табличек	0

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации

## General Product Approval


[Confirmation](#)


## Declaration of Conformity

## Test Certificates

## Marine / Shipping



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)
[Special Test Certificate](#)


ABS



LRS

## Marine / Shipping

## other

## Environment



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)
[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1851-0NA00-2AC2>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1851-0NA00-2AC2>

Service&amp;Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1851-0NA00-2AC2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1851-0NA00-2AC2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-0NA00-2AC2&lang=en)



