

cable D-SUB/end sleeve shielded 5m

Соединительный кабель экранированный для SIMATIC ET200 SP HA, от 37-полюсного разъёма D-Sub до оголенных концов. Оконечник - гильза с маркировкой, 32 канала, длина 5 м, сечение 014 кв.мм



Технические данные / заголовок

рабочее напряжение / при постоянном токе	
• ном. значение	24 V
• макс.	60 V
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
• при хранении	-30 ... +70 °C
пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	Да
• плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
• цифровая передача сигналов	Да
• аналоговая передача сигнала	Да

Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок

число каналов	32
длина кабеля	5 m
число полюсов	32
число проводников / соединительного кабеля	32
сечение провода / ном. значение	0,14 mm ²
цвет / оболочки кабеля	черный
наружный диаметр / оболочки кабеля	9 mm
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
число полюсов / на интерфейсе 1	37
число полюсов / на интерфейсе 2	32
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	0,8 kg

последнее изменение: 13.07.2022