











выкатной разъединитель-выключатель с выкатной корзиной 3-пол., типоразм. 2, МЭК In = 1000 А до 600 В DC задний вывод, горизонтальный, задний вывод, горизонтальный,

версия					
торговая марка изделия	SENTRON				
наименование изделия	воздушный авт. выключатель 3WL				
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель				
Общие технические данные					
типоразмер автоматического выключателя	2				
категория применения	B				
напряжение					
Расчетное напряжение развязки U_i	1 000 V				
рабочее напряжение	600 V				
<ul style="list-style-type: none"> для главной цепи / при переменном токе / при 50 Гц / согласно UL 489 / макс. для главной цепи / при переменном токе / при 60 Гц / согласно UL 489 / макс. 	600 V				
электричество					
ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	1 000 A				
условия окружающей среды					
окружающая температура / при хранении	-40 °C				
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity			
 Confirmation				 EG-Konf.	
Test Certificates	Marine / Shipping				
Miscellaneous	Special Test Certificate				CCS / China Classification Society
other	Dangerous Good	Environment			
Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Transport Information	Environmental Confirmations	

Дополнительная информация

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL1210-8A.36-....>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL1210-8A.36-....>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL1210-8A.36-....

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

22.07.2022 

