


3-фазные сборные шины Расстояние между участками 45 мм для 3 выключателей Подключения в форме вилки



Общие технические данные		
типоразмер автоматического выключателя пригодность к использованию степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529 защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		S00, S0 силовой выключатель 3RV2 IP20 с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
Монтаж/ крепление/ размеры		
рабочий ток расчетное значение число полюсов для главной цепи исполнение разъема питания для главной цепи	A	63 3 винтовой зажим
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		Declaration of Conformity
Confirmation 		
Test Certificates		Marine / Shipping
Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate		
Marine / Shipping	other	Environment
	Confirmation 	Environmental Conformations

Дополнительная информация	
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10	

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV1915-1BB>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-1BB>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1915-1BB>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-1BB&lang=en



последнее изменение:

09.02.2022 