

Лист тех. данных

6GK5795-1TR10-0AA6

наименование типа изделия



IWLAN, нагрузочное сопротивление TI795-1R, RSMA, штекер

R-SMA male termination Impedance TI795-1R 2.4 and 5 GHz, IP65, 0...6 GHz; 1 pack=3 units.

электрические характеристики

| | |
|--------------------------------|--------------|
| число электрических соединений | 1 |
| исполнение разъема питания | Штекер R-SMA |
| частота передачи | 0 ... 6 GHz |
| полное сопротивление | 50 Ω |
| затухание отражения / мин. | 25 dB |

окружающие условия

| | |
|------------------------|----------------|
| окружающая температура | |
| • при эксплуатации | -40 ... +70 °C |
| • при хранении | -40 ... +70 °C |
| • при транспортировке | -40 ... +70 °C |
| степень защиты IP | IP65 |

конструкция, размеры и масса

| | |
|-------------|-------|
| диаметр | 9 mm |
| длина | 15 mm |
| масса нетто | 5 g |

нормы, спецификации, допуски

| | |
|-------------------------|----|
| сертификат соответствия | |
| • соответствие RoHS | Да |

дополнительная информация / веб-ссылки

| | |
|--|---|
| интернет-ссылка | |
| • на веб-сайт: ассистент выбора TIA | http://www.siemens.com/tia-selection-tool |
| • на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/snst |
| • на веб-сайт: IWLAN | http://www.siemens.com/iwlan |
| • на веб-сайт: промышленная связь | http://www.siemens.com/simatic-net |
| • на веб-сайт: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |
| • на веб-сайт: Information and Download Center | http://www.siemens.com/industry/infocenter |
| • к веб-сайту: помошь при выборе проводов и штекеров | https://sie.ag/2QdIxcP |
| • на веб-сайт: база данных изображений | http://automation.siemens.com/bilddb |
| • на веб-сайт: менеджер скачивания CAX | http://www.siemens.com/cax |
| • на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |

последнее изменение:

20.05.2021