



S7-1500 FRONTCONN. 20 CORES HALOFR 3.2M

Front connector for SIMATIC S7-1500 40 pole (6ES7592-1AM00-0XB0) with 20 single cores 0.5 mm<sup>2</sup> (1-20) Core type H05Z-K (halogen-free) Screw version L = 3.2 m

|                                                                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| целевая система                                                                                          | SIMATIC S7-1500                    |
| Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок                                                |                                    |
| тип штекера                                                                                              | <a href="#">6ES7592-1AM00-0XB0</a> |
| длина кабеля                                                                                             | 3,2 m                              |
| исполнение кабеля                                                                                        | H05Z-K                             |
| цвет / оболочки кабеля                                                                                   | синий                              |
| цветовой код RAL                                                                                         | RAL 5010                           |
| наружный диаметр / оболочки кабеля                                                                       | 2,2 mm                             |
| сечение провода / ном. значение                                                                          | 0,5 mm <sup>2</sup>                |
| число каналов                                                                                            | 20                                 |
| число полюсов                                                                                            | 40                                 |
| Технические данные / заголовок                                                                           |                                    |
| рабочее напряжение / при постоянном токе                                                                 |                                    |
| • ном. значение                                                                                          | 24 V                               |
| • макс.                                                                                                  | 30 V                               |
| ток длительной нагрузки / при одновременной нагрузке на все жилы / при постоянном токе / макс. допустимо | 1,5 A                              |
| окружающая температура                                                                                   |                                    |
| • при хранении                                                                                           | -15 ... +60 °C                     |
| • при эксплуатации                                                                                       | 0 ... 60 °C                        |
| сертификат соответствия / допуск cULus                                                                   | Нет                                |
| пригодность к взаимодействию                                                                             |                                    |
| • входная карта ПЛК                                                                                      | Да                                 |
| • плата вывода ПЛК                                                                                       | Да                                 |
| пригодность к использованию                                                                              |                                    |
| • цифровая передача сигналов                                                                             | Да                                 |
| • аналоговая передача сигнала                                                                            | Нет                                |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009                                                     | WG                                 |
| масса нетто                                                                                              | 0,94 kg                            |

