



расцепитель минимального напряжения 24 В DC, с 2 клеммами для линейных автоматов защиты 5SL4, 5SY, 5SP ВДТ 5SU1, УДТ 5SV (для 5SU1 необходим соединитель рукоятки 5ST3805-1)

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	расцепитель минимального напряжения
Общие технические данные	
функция коммутации с задержкой срабатывания/безынерционный	Нет
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	Постоянный ток
текущий контроль	
оперативное напряжение питания	
• при постоянном токе расчетное значение мин.	24 V
• при постоянном токе расчетное значение макс.	24 V
пригодность	
пригодность к интеграции	
• защитный автомат двигателя	Нет
• реле перегрузки	Нет
пригодность к использованию	
• выключатель нагрузки	Нет
• автоматический выключатель	Нет
число размыкающих контактов	0
число замыкающих контактов	0
число переключающих контактов	0
СВЯЗИ	
исполнение разъема питания	винтовой зажим
Механическая конструкция	
высота	90 mm
глубина	70 mm
масса нетто	97 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other

Railway

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

[Environmental Conformations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3045>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3045>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3045

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





