

## Лист тех. данных

6ES7193-6AP40-0AA0



SIMATIC ET 200SP, BusAdapter: BA SCRJ/FC, media converter FOC-CU  
1x SCRJ FO connection and, 1x FastConnect (FC) connection

### Общая информация

Обозначение типа продукта	BA SCRJ/FC
Функциональный стандарт HW	не ниже FS04

### Интерфейсы

Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (SCRJ + FC)
-------------------------	------------------------

#### PROFINET IO

- Количество подключений FC (FastConnect)
- Количество портов SCRJ

1  
1

### Длина провода

— PCF	100 м
— Пластик LWL (POF)	50 м
— PCF-GI	250 м
— Медные проводники	100 м

### Окружающие условия

#### Температура окружающей среды при эксплуатации

• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-25 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-25 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C

#### Высота при эксплуатации относительно уровня моря

• Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 м; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 м, см. системный справочник для ET 200SP
--	--

### Размеры

Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm

### Массы

Масса, прибл.	50 g
---------------	------

последнее изменение:

03.03.2023